

Irizar i8

Dimensiones

Longitud	14.98 m
Anchura	2.55 m
Altura	3.75 m (3.98 m altura total con equipo de clima)
Capacidad	61 + 1 + 1

Propulsión

Motor	DAF MX 13 355 E6-E, 483 hp (1600 rpm), Torque 2600 Nm (1000-2500rpm)
Transmisión	ZF Traxon robotizado de 12 velocidades
Eje delantero	ZF RL 82 EC independiente
Eje trasero	ZF A 133 (i=2'76)
Tercer eje	ZF RL 82 EC independiente
Suspensión	Suspensión neumática delantera independiente
Frenos	ZF intarder y discos de freno ventilados KnorrBremse
Dirección	Bosch Servocom y VSE (Dirección del eje trasero)
Depósito / Adblue	1050 L / 50 L
Sistema eléctrico	Sistema eléctrico multiplexado Continental
Ruedas y neumáticos	Alcoa Durabright - Continental 295/80 R-22.

Pack de seguridad

EBS (Sistema electrónico de control de frenado)
ECAS (Suspensión de aire controlado electrónicamente)
ESC (Control de estabilidad electrónico)
ASR (Regulación antideslizante)
Regulación antivuelco R/66.02
TPMS (Monitorización de presión de neumáticos)
Cámara y sensor retrovisor
Sensor de lluvia y luz para activación automática
ACC (Control de crucero adaptable)
LDW (Sistema de advertencia de abandono de carril)
PCC (Control predictivo de crucero)
PSC (Control predictivo de cambios)
AEBS (Sistema avanzado de frenada de emergencia)
Advertencia de colisión frontal
Advertencia de distancia de seguridad

Entretenimiento

Equipo de audio Video Bus, HMI y módulo multimedia AEC
Monitor delantero 22 "
Segundo y tercer monitor plegables 19 "

Asientos

Butaca Irizar i8 top sobre acolchada con cuero
Cabezal ajustable
Revistero
Mesita tipo avión
Reposapiés de 4 posiciones
Butaca conductor calefactada

Equipamiento

Puerta central
W.C. central
Cama conductor
USB para todos los pasajeros
Luna parabrisas calefactada
Lunas dobles VG7 tintada
Tercer limpiaparabrisas
Precalentador
Iluminación interior y exterior LED
Sistema de climatización bizonaHispacold
Cámara de estribo central
Navegador GPS
Sistema HMI (Human Machine Interface)
Kitchen TM Multiplus 2G en estribo central